

Sapphire Radeon R9 Fury 4GB HBM HDMI / TRIPLE DP Tri-X (UEFI) PCI-Express Graphics Card

GPU	3584 Stream Processors 28 nm Graphics Core Next (GCN) 1050 MHz Reloj del motor
Interfaz	PCI-Express 3.0
Memoria	4096 bits Memoria bus HBM Tipo de memoria de 1000 MHz de reloj efectiva de la memoria 4096 MB Tamaño
Soporte en el BIOS	Legado BIOS UEFI BIOS
Muestra	Máximo 5 salidas
Salida	1 x DVI-D 1 x HDMI 3 x DisplayPort
Resolución	Resolución 4096X2160 Pixel DisplayPort 2500x1600 Pixel Dual Link DVI Resolución Resolución 2160P HDMI
API	OpenGL 4.5 OpenCL 2.0 DirectX 12 con Shader Model 5.0
Característica	AMD CrossFire AMD PowerTune AMD Power Technology ZeroCore Tecnología FreeSync AMD Eyefinity

Sapphire Radeon R9 Fury 4GB HBM HDMI / TRIPLE DP Tri-X (UEFI) PCI- Express Graphics Card

	Quad HD Display (4K * 2K Soporte) Tecnología AMD HD3D Difusor de calor de componentes 16K Horas de condensadores Fan Control Inteligente Heat Pipe 10mm Dual BIOS La tecnología AMD FX Tress La tecnología AMD líquido VR AMD Virtual de súper resolución (VSR) La tecnología AMD TrueAudio Universal Video Decoder (UVD)
Enfriamiento	Aficionados Tri-X Dos cojinetes de bolas
Factor de forma	2.2 Parte ranura ocupada 12.8x5x1.7 Dimensión / pulgadas 307x125x45 Dimensiones / mm
El consumo de energía	<375W
OS	windows 10 Windows 8 / 8.1 windows 7
Requisitos del sistema	750 vatios Fuente de alimentación (sugerencia) 2 x 8-pin conector de alimentación AUX 4 x 8-pin conector de alimentación AUX se requiere para el sistema CrossFireX [™] . CD-ROM o DVD-ROM para instalar software PCI Express® PC basado 2.0 o superior se requiere la versión con una ranura de gráficos X16 disponible en la placa con el fin de que la tarjeta sea compatible con.