



T1000 LCD



* Minutos de respaldo aproximado

Protección en:



EQUIPOS ELECTRÓNICOS



EQUIPOS DE CÓMPUTO



VIDEOJUEGOS



SISTEMAS DE SEGURIDAD

Equipos de gran capacidad y alta calidad, a un costo justo.
¡No más apagones!

Perder comunicación con contactos, información valiosa, una reparación inesperada ó tiempos muertos,
¡Nunca más!

Un **No Break** con Regulador y Supresor de Picos **COMPLET** es más que un equipo de protección, es sentir la confianza de tener protegidos sus aparatos ante un imprevisto al momento que falte el suministro eléctrico, simplemente usted seguirá desarrollando sus actividades sin tener que preocuparse de un apagón.



Modelo: T1000 LCD

- 10 contactos.
- 60 meses de garantía total y 24 meses en baterías.
- 6 meses de sustitución inmediata.

8 Contactos.
(4 respaldan regulan y suprimen picos, 4 suprimen picos).

Supresor de Picos Telefónico.
(Disponible en los modelos con opción INT/FAX).

Protector térmico reestablecible 3A.

Tomacorriente.



Especificaciones técnicas:

Numero de parte	ERI-5-046
Potencia en línea y en respaldo.	1000 VA / 500 W
Voltaje de entrada sin entrar a modo de batería / respaldo (Vca).	90 - 145
Frecuencia de entrada (Hz).	60 ± 10 %
Consumo interno.	250 mA
Voltaje de salida en línea Vca (de 100-145 Vca Voltaje de salida).	120 ± 7 %
Voltaje de salida en respaldo Vca (cuasisenoidal).	120 ± 5 %
Frecuencia de salida en modo de respaldo (Hz).	60 ± 0,5 %
Tiempo máximo de transferencia.	2 milisegundos
Especificaciones de batería.	2 X 12V X 7Ah
Regulador integrado	Si
Tiempo máximo de respaldo a configuración típica.	47 minutos
Tiempo de respaldo carga max/med.	5 / 16 minutos
Tiempo de recarga de la batería al 90%.	6 horas
Supresor de picos eléctricos.	504 joule
Protector telefonico contra picos.	84 joule
Protector térmico contra sobrecargas reestablecible.	5 A
Protección de sobrecarga en respaldo	Si LCD
Indicadores visibles (línea, respaldo).	Si LCD
Indicadores audibles (encendido, respaldo, regreso a la línea, batería por agotar, sobrecarga).	Si
Contactos traseros tipo NEMA 5-15R (respaldan, regulan y suprimen picos indistintamente).	6
Contactos traseros tipo NEM 5-15R (suprimen picos indistintamente).	4
Dimensiones ancho- alto - largo (cm) sin empaque.	12,2 x 19,3 x 31.8
Peso (kg).	8.64
Sustitución inmediata.	6 meses
Garantía total.	60 meses