



CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Frecuencia 2.4GHz & 5GHz(11ac)

Tasa de Señal 5GHz:Hasta 867Mbps

2.4GHz:Hasta 300Mbps

Sensibilidad de Recepción 5GHz :

11a 6Mbps:-93dBm@10% PER

11a 54Mbps: -76dBm@10% PER

11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER

11ac HT40 mcs9: -64dBm@10% PER

11ac HT80 mcs9: -61dBm@10% PER

2.4GHz

11g 54M: -77dBm@10% PER

11n HT20 mcs7: -73dBm@10% PER

11n HT40 mcs7: -70dBm@10% PER

Modos Inalámbrico Extensor de Rango

Funciones Inalámbricas Estadísticas Inalámbricas

Mejora en el Modo Concurrente en las bandas Wi-Fi 2.4G/5G

Modo de Alta Velocidad para una Velocidad excepcional en juegos HD y video

Control de Acceso

Control LED

Función de Control de Dominio

Seguridad Inalámbrica 64/128-bit WEP

WPA-PSK / WPA2-PSK

Potencia de Transmisión <20dBm(2.4GHz)

<23dBm(5GHz)

OTROS

Certificaciones CE, FCC, RoHS

Contenido del Paquete Extensor de Rango Wi-Fi AC1200

Cable Ethernet RJ-45

Guía de Instalación Rápida

Dimensiones de la Caja 202x 125 x 86mm

Requisitos del sistema Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Environment Temperatura de Funcionamiento: 0°C~30°C (32°F~86°F)

Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Humedad de Funcionamiento:10%~90% sin condensación

Humedad de Almacenamiento:5%~90% sin condensación